



# TABELLA

400 ml

LAVAGNA MAGNETICA  
MAGNETIC DASH

 **DOMINO**  
LABO



MADE IN  
ITALY

LAVAGNA MAGNETICA  
MAGNETIC DASH

## LAVAGNA MAGNETICA / MAGNETIC DASH

**IT** Spray che permette di creare una superficie sovrascrivibile con normali gessetti e magnetica per fissare oggetti tramite magneti. Applicabile su legno, plastica, pvc, muri, cartongesso ecc. Il potere magnetico è incrementabile con l'aumentare degli strati di prodotto applicati, e può essere utilizzato anche per rinnovare lavagne. Asciuga al tatto dopo 15-20 minuti, dopo 24 ore può essere scritto e pulito con panno asciutto o umido.

**EN** Spray that creates a surface overwritten with normal chalk and magnetic objects to attach via magnets. Applicable on wood, plastic, PVC, walls, plasterboard etc. The magnetic power can be increased with the increase of the layers of product applied, and can also be used to renew blackboards. Dries to the touch in 15-20 minutes, after 24 hours can be written and cleaned with dry or damp cloth.

**FR** Pulvérisation qui crée une surface écrasée à la craie normale des objets magnétiques et se connecter via des aimants. Applicable sur bois, plastique, PVC, murs, plaques de plâtre, etc. La force magnétique peut être augmentée avec l'augmentation des couches de produit appliqué, et peut également être utilisée pour renouveler les tableaux noirs. Sèche au toucher en 15-20 minutes, après 24 heures peuvent être écrites et nettoyées avec un chiffon sec ou humide.

**PR** Spray que cria uma superfície sobrescrito com giz normal e objetos magnéticos para anexar via ímãs. Aplicável em madeira, plástico, PVC, paredes, placas de estuque, etc. A força magnética pode ser aumentada com o aumento das camadas de produtos aplicados, e também pode ser utilizado para renovar quadros pretos. Seca ao toque em 15-20 minutos, depois de 24 horas pode ser escrito e limpos com um pano seco ou úmido.

**DE** Spray, dass eine oberfläche mit normaler kreide und magnetische gegenstände über magneten befestigen überschrieben schafft. Anwendbar auf holz, kunststoff, pvc, wänden, gipskartonplatten usw. Die magnetkraft kann mit der erhöhung der produktschichten aufgebracht erhöht werden, und kann auch verwendet werden, um tafeln zu erneuern. Trocknet anfñhlt in 15-20 minuten, nach 24 stunden geschrieben und mit einem trockenen oder feuchten tuch gereinigt werden.

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL.**

**IT** H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P261 Evitare di respirare gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122 °F. Solvente di rimozione: acetone o diluente nitro. L'uso vandalico del prodotto comporta gravi sanzioni penali. Contiene: Acetone, Acetato di n-butile.

**EN** H222+H229 Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Cleaning solvent: acetone or paint thinner. Vandalic use of the product is punished by law. Contains: Acetone, N-butyl acetate.

<b>BOMBOLETTA</b> FE 40 <b>ACCIAIO</b>	<b>CHIUSURA</b> PP 5 <b>PLASTICA</b>
--	--

520 3 e Cont. 400 ml



PERICOLO / PELIGRO / DANGER / PERIG



FERCA SRL  
Via Mantova 1  
20045 Lainate (MI)  
Tel. +39 02 9373035



**DOMINO**  
PAINT

[WWW.DOMINOPAINT.COM](http://WWW.DOMINOPAINT.COM)



8 017337 750180